

K-FLEX EC/R

La soluzione ideale per
impianti di riscaldamento
e termosanitario.

New



K-FLEX EC/R... il più è fatto.



Tubo K-FLEX EC/R: fornito pretagliato e con nastro PVC adesivizzata per la protezione della giuntura longitudinale.

**TUBO PRETAGLIATO
A CHIUSURA CON NASTRO
IN PVC ADESIVIZZATO**

K-FLEX EC/R:

- Già tagliato
- Nastro PVC già applicato
- Pronto per l'installazione

**Operazioni di installazione
più rapide, precise e pulite.**

**Grande risparmio di tempo
e costi.**

Garanzia di tenuta e durata.

I

K-FLEX EC/R

Limiti d'impiego +4 °C max +116 °C

Conducibilità termica λ , W/(m·k)
L10 EN 8497 (DIN 52613) +40 °C = 0,040

Permeabilità μ
EN 12086 (DIN 52615) > 3000

Fuoco CL.1 (I)*
MI (E)
Brandkennziffer 5-2 (CH)
B1 DIN 4102 (D)
MI-NF (F)*
B1 ÖNORM B38000 (A)
BS 476 Part 6 1989 CL.0 (UK)

Problematiche di corrosione DIN 1988/7*; pH neutrale

Resistenza all'ozono Eccellente

Resist. a funghi e parassiti Eccellente

Resist. agli agenti atmosferici Eccellente

odore Neutro

* Supervisione da Istituto esterno.

Lunghezza standard tubi m	2
Spessori mm	9 - 13 - 19
Diametri mm	da 12 a 114

Su richiesta, disponibili altre misure.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY



L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy
tel.: +39.039.6824.1 (r.a.) - fax: +39.039.6824560

www.lisolantek-flex.com

e-mail: italysales@isolante.com / international@isolante.com